

**EK 2'DE YER ALAN TEKSTİL VE HAMMADDELERİ İŞTİGAL
SAHASINDAKİ ÜRÜNLER**

GTİP KODU	EŞYA TANIMI
5004.00.10	Tümüyle ipekten, perakende olarak satılacak hale getirilmemiş, ağartılmamış, taranmış veya ağartılmış ipek iplik (ipek döküntülerinden çekilen iplikler hariç).
5005.00.10 5005.00.90	Tümüyle ipek döküntülerinden (tarakaltı) bükülmüş iplik, perakende satılacak hale getirilmemiş.
5208.11.10	Bandaj, sargı ve gazlıbez imalinde kullanılan mensucat.
5311.00.90	- Ağırlıkça 190 gr/m ² ya da daha fazla ancak 280 gr/m ² 'yi geçmeyen ve - kenar uzunluğu 40 cm ya da daha fazla olan ancak 140 cm'i geçmeyen dikdörtgen şeklinde kesilmiş olan pelür kağıdına yapıştırılmış kâğıt ipliklerinden düz dokunmuş mensucat.
5311.00.90	- Uzunlukça 20 metre ya da daha fazla ancak 30 metreyi geçmeyen ve - azami 2,5 metre genişlikte paslanmaz çelik mutfak gereçlerinin üretim süreçlerinde kullanılması için rulolar halinde sisalden kumaş.
5402.44.00	96.19 GTP altında sınıflandırılan tek kullanımlık hijyen ürünlerinin üretiminde kullanılan sentetik elastomerik filament iplik: - bükülmemiş veya metrede en fazla 50 tur bükülmüş, 300 dtex veya daha fazla ancak 1000 dtex'i geçmeyen, - tetrahidrofuran ve 3-metiltetrahidrofuranın kopolieter glikolüne dayanan poliüretan ürelerden oluşan.
5402.49.00	Cerrahi ipliklerin imalatı için laktik asit ile glikolik asitin kopolimerlerinden iplik.
5402.49.00	Polivinil alkolden, tekstürize edilmemiş filament iplik.
5402.49.00	Karbon elyaf ipliklerin imaline mahsus, uzunluğu 100 m veya daha fazla, ağırlığı her metrede 0,12 gr veya daha fazla fakat 3,75 gr'ı geçmeyen, fitil şeklinde olup 1.000 veya daha fazla fakat 25.000'den az devamlı filament içeren, ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla akrilonitril içeren tek kat sentetik filament iplikler.
5403.31.00	36 veya daha fazla ancak 40'tan fazla olmayan sayıdaki monofilamentten oluşan, 105 dtex veya daha fazla ancak 117 dtexden fazla olmayan sürekli viskoz rayon filament ipliği.
5404.19.00	Fermuar imaline mahsus, enine kesitin ebatı 0,5 mm veya daha fazla fakat 1 mm'yi geçmeyen polyester veya poli (bütilen tereftalat)'tan monofilamentler.
5404.19.00	Resim fırçası üretiminde kullanılmak üzere; - çapı 0,1 mm'den fazla ancak 0,6 mm'i geçmeyen, - uzunluğu 30 mm ya da daha fazla ancak 120 mm'i geçmeyen, kimyasal işleme inceltilmiş polyester sentetik filamentler.
5404.90.90	Polimid şerit.

5407.30.00	0,94 g/cm ³ veya daha fazla yoğunluğa sahip olan, -ağırlığı 21 g/m ² veya daha fazla olan ancak 24 g/m ² 'yi geçmeyen, -genişliği 560 mm veya daha fazla olan ancak 1200 mm'yi geçmeyen, kalınlığı 100 µm veya daha fazla fakat 120 µm'den fazla olmayan, -kopma uzaması %20'den (ASTM D5034, makine yönü) ve %22'den (ASTM D5034, çapraz yön) fazla olmayan -esnekliği 100 N /5 cm'den (ASTM D882, makine yönü) ve 130 N /5 cm'den (ASTM D882, çapraz yön) fazla olmayan bir poliolefinin termal olarak çapraz bağlanmış filamanlarından yapılmış açık örülmüş kumaş.
5503.11.00 5601.30.00	Uzunluğu 7 mm'yi geçmeyen tereftalik asit, p-fenilendiamin ve 3,4'-oksibis(fenilenamin) kopolimerinden sentetik devamsız lifler.
5503.90.00 5506.90.00 5601.30.00	Poli (vinil alkol) lifleri, asetallenmiş olsun olmasın.
5603.11.10 5603.11.90 5603.12.10 5603.12.90 5603.91.10 5603.91.90 5603.92.10 5603.92.90	-Kalınlığı 200 µm veya daha fazla fakat 280 µm' den fazla olmayan ve -Ağırlıkça 20 gr/m ² veya daha fazla fakat 50 gr/m ² 'den fazla olmayan parça halinde veya dikdörtgen şeklinde kesilmiş polivinil alkolden dokunmamış mensucat.
5603.12.90 5603.13.90 5603.14.80 5603.92.90 5603.93.90 5603.94.80	Parça halinde veya dikdörtgen şeklinde kesilmiş, <i>m</i> -fenilen diamin ve isoftalik asidin polikondansasyonu ile elde edilen aromatik poliamit liflerinden dokunmamış mensucat.
5603.12.90 5603.13.90	60 gr/m ² 'den fazla fakat 80 gr/m ² 'den fazla olmayan ağırlığa sahip, (Gurley) hava direnci 8 saniye veya daha fazla olan, ancak 36 saniyeden fazla olmayan (ISO 5636/5 Yöntemiyle belirlenmiş) polietilenden spunbond dokunmamış mensucat.
5603.13.10	-80 gr/m ² 'den fazla fakat 105 gr/m ² 'den fazla olmayan ve -(Gurley) hava direnci 8 saniye veya daha fazla olan, ancak 75 saniyeden fazla olmayan (İSO 5636/5 metodu ile belirlenmiş) polietilenden elyafın ekstrüderden çekilmesi sonrasında yapıştırma yöntemiyle imal edilmiş, kaplanmış, dokunmamış mensucat.
5603.14.10	Poli(etilen tereftalat)tan yapılan spun bond dokunmamış mensucat; -160 gr/m ² veya daha fazla, ancak 300 gr/m ² 'den fazla olmayan bir ağırlığa sahip, -DIN 60335-2-69'e göre M sınıfı veya daha iyi filtrasyon verimliliğine sahip, -pili edilebilir ve aşağıdaki işlemlerden en az birine tabi tutulmuş: -politetrafloroetilen (PTFE) ile sıvanmış veya kaplanmış, -alüminyum partiküllerle sıvanmış, -fosfor bazlı alev geciktiriciler ile sıvanmış, -poliamid, poliüretan veya flor içeren polimer nano fiber ile kaplanmış.
5603.14.80	Poli(etilen tereftalat)tan yapılan spun bond dokunmamış mensucat; -160 gr/m ² veya daha fazla, ancak 300 gr/m ² 'den fazla olmayan bir ağırlığa sahip, -DIN 60335-2-69'e göre M sınıfı veya daha iyi filtrasyon verimliliğine sahip, -pili edilebilir, -genişletilmiş politetrafloroetilen (ePTFE) membrana sahip olsun ya da olmasın.

5603.92.90 5603.93.90	Bükülmüş polipropilen liflerle her bir yüzeyi lamine edilmiş, melt blown merkezi tabakalı termoplastik elastomerden dokunmamış mensucat.
5603.92.90 5603.94.80	Meltblown lifler ile polipropilen ve polyesterden oluşan kesikli liflerin karışımından meydana gelen çok katmanlı, polipropilenden spunbond filamentlerle bir tarafı veya her iki tarafı lamine edilmiş olsun olmasın dokunmamış mensucat.
5603.92.90 5603.93.90	-Ağırlıkça 25 gr/m ² veya daha fazla, fakat 150 gr/m ² 'den fazla olmayan -parçalar halinde veya sadece kare ve dikdörtgen şeklinde kesilmiş, -emdirilmemiş, -çapraz yönde veya makinesel yönde streç özelliklerine sahip bebek veya çocuk bakım ürünlerinin imalatında kullanılmak üzere, bir elastomerik katman içeren, her iki taraflıda polyolefin filamentleri ile lamine edilmiş, polyolefinden dokunmamış mensucat.
5603.93.90	Ozmoz ve ters ozmoz filtrelerin imalatında kullanılan membranların (zarların) kaplanmasına elverişli -85 g/m ² ağırlığında, -95 µm (± 5 µm) mütecanis (uniform) kalınlıkta, -kaplanmamış veya sıvanmamış, -uzunluğu 2 000 mt'den 5 000 mt'ye kadar olan, 1 metre ene sahip rulolar halinde, polyester elyafından yapılmış dokunmamış mensucat.
5603.94.80	Dolma kalem ucu imaline mahsus, uzunluğu 50 cm'yi geçmeyen akrilik lif çubukları.
5607.50.90	Cerrahi ipliklerin imaline mahsus, poli (glikolik asit) veya poli (glikolik asit) ve bunların laktik asitli kopolimerlerinden, sterilize edilmemiş, çekirdekli, kıvrımlı veya örgülü sicim.
5803.00.10	Genişliği 1.500 mm'den az olan pamuktan gazlı bez.
5903.20.90	Motorlu taşıtların katlanabilir tavanlarının üretiminde kullanılmak üzere, plastik ile lamine edilmiş iki tabakalı tekstil kumaşı: -bir tabakası örme veya kroşe tekstil kumaşından oluşan, -diğer tabakası poliüretan köpük içeren, -ağırlık itibariyle 150 gr/m ² veya daha fazla, fakat 500 gr/m ² 'den fazla olmayan, -kalınlık itibariyle 1 mm veya daha fazla, fakat 5 mm'den fazla olmayan.
5906.99.90	Poliamid-6,6 çözgü ipliği ve poliamid-6,6 atkı ipliği, poliüretan ve tereftalik asit kopolimeri, p-fenilendiamin ve 3,4'-oksibis(fenilenamin) içeren su geçirmez tekstil kumaşı.
5906.99.90	Cankurtaran salı imalatında kullanılmak üzere; -üç katmanlı, -dış katmanı doğal kauçuktan, EPDM ve kloropen kauçuk bileşiminden oluşan, -orta katmanı polyester kumaştan oluşan, dokunmuş ve sıvanmış su geçirmez tekstil kumaşı.
5907.00.00	İçerisinde çapı 150 µm'yi geçmeyen küreler bulunan bir yapışkan ile kaplanmış mensucat.
5911.90.99	Poliüretan emdirilmiş, çok katlı, örülmemiş polyesterden cilalama pedleri.
5911.90.99	Polyester, pamuk veya aramid veya bunların birleşimi tekstil elyaflarından dairesel, oluklu, esnek ve istenilen ölçüde ayarlanan mensucattan yapılan araba hoparlörlerinde kullanılan türden hoparlör titreşimi söndürücüsü.
5911.90.99 8421.99.90	Ters osmoz yolu ile suyun arıtılmasına mahsus, cidar kalınlığı 5 mm veya daha fazla olan bir silindir kap içine yerleştirilmiş olsun olmasın, cidar kalınlığı 4 mm'yi geçmeyen silindir plastik bir kap içine alınmış ve bir tambur etrafına sarılı dokunmuş veya

	dokunmamış tekstil materyali ile içten desteklenmiş, esasen plastik esaslı membranlardan oluşan ekipman parçaları.
9607.20.10	Fermuar imalinde kullanıma mahsus, adi metalden fermuar sürgüleri, monte edilmiş fermuar dişlerine sahip dar bant, pinler/kutucuklar ve diğer fermuar aksamı.
9607.20.90	Plastik zincir dişleri monte edilmiş dar şeritler, fermuar imalinde kullanıma mahsus.